



洋室 x 4

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電圧 5000K-Ra83
DDL-5104 WW
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 780lm 消費電力 7.6W

LED 7.6W 白熱灯100W相当
●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
●14VA
■結露天井にも使用可能(55°まで)
■防湿バネル付 ■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm
■調光器併用不可
■防雨形
■温度保護機能付

調光器 100
電圧 60
電流 0.15A
電圧 100
電流 0.075A
電圧 80
電流 0.095A
電圧 100
電流 0.075A
電圧 80
電流 0.095A

ホール・他 x 16

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電圧 2700K-Ra83
DDL-5102 YW
¥3,300(税抜) (LED内蔵)

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED 5.2W 白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
●9VA
■結露天井にも使用可能(55°まで)
■防湿バネル付 ■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm
■調光器併用不可
■防雨形
■温度保護機能付

調光器 100
電圧 60
電流 0.09A
電圧 100
電流 0.045A
電圧 80
電流 0.06A
電圧 100
電流 0.045A
電圧 80
電流 0.06A

寝室

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電圧 2700K-Ra83
DBK-36915 E
¥24,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 430lm 消費電力 6.1W

LED 6.1W 白熱灯100W相当
●アルミダイカスト 白塗装 ●ガラス 清し
●巾110 高さ115 出110mm 1.0kg ●11VA
■上下両カバー付 ■AC100V
■光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可
■防雨形
■温度保護機能付

調光器 100
電圧 60
電流 0.1A
電圧 100
電流 0.061A
電圧 80
電流 0.076A
電圧 100
電流 0.061A
電圧 80
電流 0.076A

スイッチオンで瞬時点灯

寒さにも強い



寒い場所でもスイッチONとともに瞬時に明るくなるLED。蛍光灯のデメリットである「明るくなるまで時間がかかる」「寒い場所では明るくならない」といった不便さをLEDは解消します。

こんな場所におすすめです！

玄関 廊下 トイレ 階段

照明器具 空調

ダブルでDOWN!!



人感センサー

連動マルチタイプ

ON/OFFモード

調光モード

Bhタイマーモード

人感センサー「連動マルチタイプ」と接続すれば、センサー機能の無い照明器具も連動して自動で点灯消灯。目的に合わせて3つのモードが使い分けられるマルチタイプのセンサーです。

ON/OFFモード

暗くなると 点灯状態が待機。 人が近づくと 100%点灯状態に。 人がいなくなると 消灯して待機。

調光モード

暗くなると ほんのり点灯で待機。 人が近づくと 100%点灯状態に。 人がいなくなると ほんのり点灯で待機。

Bhタイマーモード

暗くなると ほんのり点灯で待機。 人が近づくと 100%点灯状態に。 人がいなくなると ほんのり点灯で待機。

6時間経過後、人が近づくと、自動消灯。 ON/OFFモードに自動切替。

ポーチ

高気密Se形
人感センサー

連動マルチタイプ

電圧 2700K-Ra83
DDL-4496 YW
¥16,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 420lm 消費電力 7.7W

LED 7.7W 白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
●14VA
■点灯遅延機能付(暗-明切)
■点灯保持時間(1分)
■防湿バネル付 ■AC100V
■速り点灯可能 LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm
■調光器併用不可
■防雨形
■温度保護機能付

調光器 100
電圧 60
電流 0.13A
電圧 100
電流 0.077A
電圧 80
電流 0.095A
電圧 100
電流 0.077A
電圧 80
電流 0.095A

LDK x 11

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電圧 2700K-Ra83
DDL-5104 YW
¥5,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束 710lm 消費電力 7.6W

LED 7.6W 白熱灯100W相当
●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
●14VA
■結露天井にも使用可能(55°まで)
■防湿バネル付 ■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm
■調光器併用不可
■防雨形
■温度保護機能付

調光器 100
電圧 60
電流 0.15A
電圧 100
電流 0.075A
電圧 80
電流 0.095A
電圧 100
電流 0.075A
電圧 80
電流 0.095A

流し元 x 2

DOMUS(ドムス)「SEN」[F-146]
¥30,000
●E26電球形蛍光灯G70形
40Wタイプ×1
●高・185 巾・175 奥・165
コード長・1500mm 重量・0.5kg
●ボナ プラスチックシート
●引掛シーリング
コードハンガー付
●ドイツ製

LED

●LEDで2つの「省エネ」
●少ない消費電力による「省エネ」効果。
●LEDの光には「熱」を含みません。
室内の空調効率が改善され、空調にかかる消費電力も「省エネ」。
2つの「省エネ」がLEDでは可能です。

照明器具 空調

ダブルでDOWN!!

